

# TOYOTA PROACE - COMPACT VAN

## TECHNINĖS SĄLYGOS

23.09.2016

**5 metų**  
GARANTIJA/  
200 000 KM\*

PROACE – nepainomas Jūsų verslo partneris:

- 5 metus ištiesią parą teikiamos Toyota Eurocare pagalbos kelyje paslaugos visoje Europoje
- Prioritetinis paslaugų užsakymų priėmimas per 2 darbo dienas
- Skubios Toyota serviso paslaugos (darbai trunka ne ilgiau nei 1,5 val.)



Variklis	1.6D 95hp 5MT	1.6D 95hp 6MMT	1.6D 115hp 6MT	2.0D 120hp 6MT
Tipas	DV6FDU	DV6FDU	DV6FCU	DW10FE
Cilindrų skaičius	4	4	4	4
Skersmuo x eiga, mm	75x88.3	75x88.3	75x88.3	85x88
Darbinis tūris, cm <sup>3</sup>	1560	1560	1560	1997
Kompresija	17:1	17:1	17:1	16.7:1
Maksimali galia, DIN AG/aps./min	95	95	115	120
Maksimali galia kW/aps./min	70/3750	70/3750	85/3500	90/3500
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min	210/1750	240/1750	300/1750	340/2000
<b>Stabdžiai</b>				
Priekyje	Aušinami diskai	Aušinami diskai	Aušinami diskai	Aušinami diskai
Gale	Vientisas diskas	Vientisas diskas	Vientisas diskas	Vientisas diskas
<b>Kėbulas</b>				
Durelių skaičius	4/5	4/5	4/5	4/5
Sėdimų vietų skaičius	3	3	3	3
<b>Gabaritai</b>				
Ilgis, mm	4609	4609	4609	4609
Plotis, mm	1920	1920	1920	1920
Aukštis, mm	1910	1910	1910	1950
Bagažinės ilgis, mm	2162/3324*	2162/3324*	2162/3324*	2162/3324*
Bagažinės plotis, mm	1628	1628	1628	1628
Bagažinės aukštis, mm	1397	1397	1397	1397
Talpa, m <sup>3</sup>	4,6	4,6	4,6	4,6
Talpa su Smart Cargo sistema, m <sup>3</sup>	5,1	5,1	5,1	5,1
Atstumas tarp ašių, mm	2925	2925	2925	2925
Mažiausias apsisukimo spindulys, m	11,3	11,3	11,3	11,3
Priekinio išsikišimo ilgis, mm	881	881	881	881
Galinio išsikišimo ilgis, mm	803	803	803	803
<b>Kuro sąnaudos</b>				
Kuro rūšis	Dyzelinas	Dyzelinas	Dyzelinas	Dyzelinas
Užmiestyje L/100km	5,2		4,9	5,1
Mieste L/100km	6		5,5	6,3
Vidutinės L/100 km	5,5		5,1	5,5
CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km	144		133	144
Euro klasė	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
<b>Svoris</b>				
Tuščio automobilio masė, kg	1510-1740		1536-1766	1599-1828
Bendroji automobilio masė, kg	2610		2635	3100
Vilkties svoris/be stabdžių, kg	1800/750		1800/750	1800/750
Keliamoji galia, kg	870-1100		869-1099	1272-1501
<b>Savybės</b>				
Maksimalus greitis, km/h	145		160	170
Įsibėgėjimas 0-100 km/h	15,5		12,9	13,3
<b>Galios perdavimo sistema</b>				
Tipas	Mechaninė	MultiMode	Mechaninė	Mechaninė
<b>Padangos ir ratlankiai</b>				
Ratų dydis	16X7,0J	16X7,0J	16X7,0J, 17X7,0J	16X7,0J, 17X7,0J
Padangų dydis	215/65 R16C	215/65 R16C	215/65 R16C, 215/60 R17C	215/65 R16C, 215/60 R17C

\* su Smart Cargo sistema

# TOYOTA PROACE - MEDIUM VAN

## TECHNINĖS SĄLYGOS

23.09.2016

**5 metų**  
**GARANTIJA /**  
**200 000 KM\***

PROACE – nepainomas Jūsų verslo partneris:

- 5 metus ištiesią parą teikiamos Toyota Eurocare pagalbos kelyje paslaugos visoje Europoje
- Prioritetinis paslaugų užsakymų priėmimas per 2 darbo dienas
- Skubios Toyota serviso paslaugos (darbai trunka ne ilgiau nei 1,5 val.)



	1.6D 95hp 5MT	1.6D 95hp 6MMT	1.6D 115hp 6MT	2.0D 120hp 6MT	2.0D 150hp 6MT
<b>Variklis</b>					
Tipas	DV6FDU	DV6FDU	DV6FCU	DW10FE	DW10FD
Cilindrų skaičius	4	4	4	4	4
Skersmuo x eiga, mm	75x88.3	75x88.3	75x88.3	85x88	85x88
Darbinis tūris, cm <sup>3</sup>	1560	1560	1560	1997	1997
Kompresija	17:1	17:1	17:1	16.7:1	16.7:1
Maksimali galia, DIN AG/aps./min	95	95	115	120	150
Maksimali galia kW/aps./min	70/3750	70/3750	85/3500	90/3500	110/4000
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min	210/1750	240/1750	300/1750	340/2000	370/2000
<b>Stabdžiai</b>					
Priekyje	Aušinami diskai	Aušinami diskai	Aušinami diskai	Aušinami diskai	Aušinami diskai
Gale	Vientisas diskas	Vientisas diskas	Vientisas diskas	Vientisas diskas	Vientisas diskas
<b>Kėbulas</b>					
Durelių skaičius	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
Sėdimų vietų skaičius	3	3	3	3	3
<b>Gabaritai</b>					
Ilgis, mm	4959	4959	4959	4959	4959
Plotis, mm	1920	1920	1920	1920	1920
Aukštis, mm	1910	1910	1910	1940	1910
Bagažinės ilgis, mm	2512/3674*	2512/3674*	2512/3674*	2512/3674*	2512/3674*
Bagažinės plotis, mm	1628	1628	1628	1628	1628
Bagažinės aukštis, mm	1397	1397	1397	1397	1397
Talpa, m <sup>3</sup>	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Talpa su Smart Cargo sistema, m <sup>3</sup>	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Atstumas tarp ašių, mm	3275	3275	3275	3275	3275
Mažiausias apsisukimo spindulys, m	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Priekinio išsikišimo ilgis, mm	881	881	881	881	881
Galinio išsikišimo ilgis, mm	803	803	803	803	803
<b>Kuro sąnaudos</b>					
Kuro rūšis	Dyzelinas	Dyzelinas	Dyzelinas	Dyzelinas	Dyzelinas
Užmiestyje L/100km	5,2		5,0	5,1	4,9
Mieste L/100km	6		5,5	6,3	5,9
Vidutinės L/100 km	5,5		5,2	5,5	5,3
CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km	144		137	144	139
Euro klasė	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
<b>Svoris</b>					
Tuščio automobilio masė, kg	1522-1765		1533-1770	1616-1857	1615-1856
Bendroji automobilio masė, kg	2640		2660	3100	2730
Vilkties svoris/be stabdžių, kg	1800/750		1800/750	2500/750	2500/750
Keliamoji galia, kg	875-1118		890-1127	1243-1484	874-1115
<b>Savybės</b>					
Maksimalus greitis, km/h	145		160	170	170
Įsibėgėjimas 0-100 km/h	15,5		12,9	13,3	11,0
<b>Galios perdavimo sistema</b>					
Tipas	Mechaninė	MultiMode	Mechaninė	Mechaninė	Mechaninė
<b>Padangos ir ratlankiai</b>					
Ratų dydis	16X7,0J	16X7,0J	16X7,0J, 17X7,0J	16X7,0J, 17X7,0J	16X7,0J, 17X7,0J
Padangų dydis	215/65 R16C	215/65 R16C	215/65 R16C, 215/60 R17C	215/65 R16C, 215/60 R17C	215/65 R16C, 215/60 R17C

\* su Smart Cargo sistema

**TOYOTA PROACE - LONG VAN**  
**TECHNINĖS SĄLYGOS**  
 23.09.2016



PROACE – nepainomas Jūsų verslo partneris:

- 5 metus ištiesą parą teikiamos Toyota Eurocare pagalbos kelyje paslaugos visoje Europoje
- Prioritetinis paslaugų užsakymų priėmimas per 2 darbo dienas
- Skubios Toyota serviso paslaugos (darbai trunka ne ilgiau nei 1,5 val.)



	<b>2.0D 120hp 6MT</b>	<b>2.0D 150hp 6MT</b>	<b>2.0D 177hp 6AT</b>
<b>Variklis</b>			
Tipas	DW10FE	DW10FD	DW10FC
Cilindrų skaičius	4	4	4
Skersmuo x eiga, mm	85x88	85x88	85x88
Darbinis tūris, cm <sup>3</sup>	1997	1997	1997
Kompresija	16.7:1	16.7:1	16.7:1
Maksimali galia, DIN AG/aps./min	120	150	177
Maksimali galia kW/aps./min	90/3500	110/4000	130/3750
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min	340/2000	370/2000	400/2000
<b>Stabdžiai</b>			
Priekyje	Aušinami diskai	Aušinami diskai	Aušinami diskai
Gale	Vientisas diskas	Vientisas diskas	Vientisas diskas
<b>Kėbulas</b>			
Durelių skaičius	4/5	4/5	4/5
Sėdimų vietų skaičius	3	3	3
<b>Gabaritai</b>			
Ilgis, mm	5309	5309	5309
Plotis, mm	1920	1920	1920
Aukštis, mm	1935	1935	1935
Bagažinės ilgis, mm	2862/4026*	2862/4026*	2862/4026*
Bagažinės plotis, mm	1628	1628	1628
Bagažinės aukštis, mm	1397	1397	1397
Talpa, m <sup>3</sup>	6,1	6,1	6,1
Talpa su Smart Cargo sistema, m <sup>3</sup>	6,6	6,6	6,6
Atstumas tarp ašių, mm	3275	3275	3275
Mažiausias apsisukimo spindulys, m	12,4	12,4	12,4
Priekinio išsikišimo ilgis, mm	881	881	881
Galinio išsikišimo ilgis, mm	1153	1153	1153
<b>Kuro sąnaudos</b>			
Kuro rūšis	Dyzelinas	Dyzelinas	Dyzelinas
Euro klasė	Euro 6	Euro 6	Euro 6
<b>Galios perdavimo sistema</b>			
Tipas	Mechaninė	Mechaninė	Automatinė
<b>Padangos ir ratlankiai</b>			
Ratų dydis	16X7,0J, 17X7,0J	16X7,0J, 17X7,0J	16X7,0J, 17X7,0J
Padangų dydis	215/65 R16C, 215/60 R17C	215/65 R16C, 215/60 R17C	215/65 R16C, 215/60 R17C

\* su Smart Cargo sistema